

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">
```

```
<HTML>
```

```
<HEAD>
```

```
<TITLE>9月号 tips2</TITLE>
```

```
<STYLE type="text/css">
```

```
<!--
```

```
  BODY    { background-image: url(back-1.gif); color: #000000; padding: 5px 50px;}
```

```
  FORM    { background: #a0a0a0; font-size: 20px;}
```

```
  H1      { font-size: 30px; font-weight: bold;}
```

```
  P       { font-size: 16px; text-indent: 18px;}
```

```
  SPAN.mi { font-size: 30px;}
```

```
  SPAN.ta { font-size: 12px; font-weight: bold;}
```

```
  RT      { display: ;}
```

```
-->
```

```
</STYLE>
```

```
<SCRIPT Language="JavaScript">
```

```
<!--
```

```
function fc(a){
```

```
  document.styleSheets(0).rules(6).style.display = a ;
```

```
}
```

```
  document.styleSheet[7].disabled = on ? true : false
```

```
//-->
```

1 番目のスタイルシート群 (0 番から始まる)

7 番目のスタイルシート (RT)

a の値を ' ' にするか 'none' にするかで表示、非表示

解答では true false で表示、非表示を切り替えている

```
</SCRIPT>
```

```
</HEAD>
```

```
<BODY>
```

```
  <FORM>
```

```
    <INPUT type="radio" name="ruby" value="ruby1" onClick = "fc('')" CHECKED> ルビあり
```

```
    <INPUT type="radio" name="ruby" value="ruby2" onClick = "fc('none')"> ルビなし
```

```
  </FORM>
```

```
<H1><RUBY><RB>創 世 記</RB><RP>(</RP><RT>そうせいき</RT><RP>)</RP>
```

```
</RUBY></H1>
```

```
<HR>
```

```
</BODY>
```

```
</HTML>
```